



S 12 Mlýnek na maso
S 12/400V Mlýnek na maso třífázový

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 70 mm, ø otvorů matrice 6 mm
- možno dokoupit: lis na rajčata
- vhodné pro malé restaurace


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00003835	S 12	400 x 250 x 500	21	0,75	160
00003836	S 12/400V	400 x 250 x 500	21	0,75	160



TS 12/230V Mlýnek na maso
TS 12/400V Mlýnek na maso třífázový
TS 12D/230V Mlýnek na maso - dvojsložení
TS 12D/400V Mlýnek na maso třífázový - dvojsložení

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 70 mm
- ø otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- možno dokoupit: lis na rajčata
- vhodné pro střední restaurace


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00004834	TS 12/230V	400 x 290 x 510	20	0,75	160
00004836	TS 12/400V	400 x 290 x 510	20	0,75	160
00004835	TS 12D/230V	400 x 290 x 510	20	0,75	160
00004837	TS 12D/400V	400 x 290 x 510	20	0,75	160



TE 22/230V Mlýnek na maso
TE 22/400V Mlýnek na maso třífázový
TE 22D/230V Mlýnek na maso - dvojsložení
TE 22D/400V Mlýnek na maso třífázový - dvojsložení

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 80 mm
- ø otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- vhodné pro střední restaurace

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00004309	TE 22/230V	450 x 290 x 520	25	1,1	300
00004311	TE 22/400V	450 x 290 x 520	25	1,1	300
00004310	TE 22D/230V	450 x 290 x 520	25	1,1	300
00004312	TE 22D/400V	450 x 290 x 520	25	1,1	300





TS 22

Mlýnek na maso

TS 22D

Mlýnek na maso - dvojsložení

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 80 mm
- ø otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- vhodné do výroben

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00004838	TS 22	420 x 300 x 520	31	1,1	300
00004839	TS 22D	420 x 300 x 520	31	1,1	300



TS 32

Mlýnek na maso

TS 32D

Mlýnek na maso - dvojsložení

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 500 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 100 mm
- ø otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- vhodné do prodejen maso-uzeniny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00004840	TS 32	520 x 320 x 550	53	2,2	500
00004841	TS 32D	520 x 320 x 550	53	2,2	500

