

DOSTUPNÉ A SPOLEHLIVÉ PROFESIONÁLNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ MYČKY

Nová dvouplášťová zcela izolovaná automatická myčka s nezávislými nerezovými rotačními rameny, hygienické vnitřní provedení s lisovanou vanou, oblymi rohy a trojitou filtrací. Oplachový systém **HY-NRG** (izolovaný atmosférický bojler a systém **Break Tank** (přerušovaná nádrž s cirkulací vody pomocí přídavného oplachového čerpadla) zaručuje konstantní tlak a teplotu vody při oplachování. Digitální ovládání EVO2 s LCD displejem. Systém **Energy Saver** s režimem Stand-by (úsporný pohotovostní režim).

Nové značení

VS D50-37N

N50A PS EVO2 HY-NRG



pro mytí skla a talířů

Napájení	400 V
Celkový příkon	5,05 kW
Zásuvná výška	400 mm
Rozměr koše	500 x 500 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 sec
Cyklus pivní sklo (studený oplach)	480 sec
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů*	1080 / 540 / 360 / 144 ks/h
Výkon skla*	2160 / 1080 / 720 / 288 ks/h
Objem vany	11 l
Objem bojleru	5,5 l
Spotřeba vody na cyklus	2,7 l
Mycí čerpadlo	550 W (287 l/min.)
Oplachové čerpadlo	180 W (130 l/min.)
Příkon vany	2,0 kW
Příkon bojleru	4,5 kW
Rozměry (š x h x v)	603 x 632 x 840 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkovač mycího prostředku PD	✓
Dávkovač oplachového prostředku PB	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Ovládání	elektronické EVO2 (LCD)
Dveřní mikropsínač	✓

* výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C
Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

č. artiklu **8641030**



Studený oplach
na pivní sklo.
PROGRAM 130 sec.

NEW



NEW ovládací panel EVO2
(barevný displej 45 x 60 mm)



Základní výbava :

2x koš 500 x 500 na talíře 18 ks
1x koš 500 x 500 univerzální
1x košíček na příbory

