



S021 DIGIT



S030 DIGIT



N700F DIGIT



N700 DIGIT

**Nové značení**

**DS G35-20-DB**

**DS G40-30-DB**

**DS D50-32**

**DS D50-32-DB**

	<b>S021 DIGIT2</b>	<b>S030 DIGIT2</b>	<b>N700F DIGIT2</b>	<b>N700 DIGIT2</b>
Napájení	230 V	230 V	230 V	400 V
Celkový příkon	2,77 kW	2,97 kW	3,90 kW	4,90 kW
Zásuvná výška	210 mm	300 mm	340 mm	340 mm
Rozměr koše	<b>350 x 350 mm</b>	<b>400 x 400 mm</b>	<b>500 x 500 mm</b>	<b>500 x 500 mm</b>
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec	60 / 120 / 180 / 480 sec	60 / 120 / 180 / 480 sec	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h	60 / 30 / 20 / 8 ks/h	60 / 30 / 20 / 8 ks/h	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	-	-	540 / 360 ks/h	540 / 360 ks/h
Výkon sklenic	-	-	-	-
Objem vany	11 l	14 l	23 l	23 l
Objem bojleru	2,7 l	3,5 l	5,5 l	5,5 l
Spotřeba vody na cyklus	2,4 l	2,4 l	2,6 l	2,6 l
Mycí čerpadlo	170 W (109 l/min.)	170 W (109 l/min.)	400 W (261 l/min.)	400 W (261 l/min.)
Příkon vany	1,6 kW	1,6 kW	2,5 kW	2,5 kW
Příkon bojleru	<b>2,6 kW</b>	<b>2,8 kW</b>	<b>3,5 kW</b>	<b>4,5 kW</b>
Rozměry (š x h x v)	410 x 470 x 585 mm	460 x 515 x 685 mm	570 x 610 x 820 mm	570 x 610 x 820 mm
Provedení	<b>dvouplášťové</b>	<b>dvouplášťové</b>	<b>dvouplášťové</b>	<b>dvouplášťové</b>
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	-/✓	-/✓	✓/✓	✓/✓
Dávkovač mycího prostředku PD	✓	✓	✓	✓
Dávkovač oplachového prostředku PB	✓	✓	✓	✓
Ovládání	elektronické DIGIT2	elektronické DIGIT2	elektronické DIGIT2	elektronické DIGIT2
Dveřní mikrospínač	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	26 kg	33 kg	54 kg	54 kg

\* výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

PB/PD - č. artiklu **8643004D** **8643006D** **8643011** **8643021**





PB/PD/PS - č. artiklu **8643002D** **8643018D** **8643019** **8643029**

Nové provedení **dvouplášťových automatických myček S021 DIGIT** s rotačními rameny: (spodním mycím a oplachovým, horním pouze oplachovým). Termostatický systém oplachu +85 °C, minimalizace ztrát tlaku vody díky novému čerpadlu s dvěma vývody vybavený dvojitým filtrem. Díky izolaci stěn a novému čerpadlu je hlukost snižena na 48 dB. Základní výbava myčky: 1x koš 350 x 350 mm, 1x košíček na příbory.

Nové provedení **dvouplášťových automatických myček S030 DIGIT** s rotačními rameny: (spodním mycím a oplachovým, horním pouze oplachovým). Termostatický systém oplachu +85 °C, minimalizace ztrát tlaku vody díky novému čerpadlu s dvěma vývody vybavený dvojitým filtrem. Díky izolaci stěn a novému čerpadlu je hlukost snižena na 48 dB. Základní výbava myčky: 1x koš 400 x 400 mm, 1x košíček na příbory.

Nové provedení **dvouplášťových automatických myček N700F DIGIT** (minimální tepelné ztráty a hlukost pouze 62 dB) se sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85 °C, dveřní mikrospínač, výkonné mycí čerpadlo (261 l/min). Základní výbava myčky: 1x koš 500 x 500 mm na 16 kusů talířů, 1x koš 500 x 500 mm univerzální, 1x košíček na příbory.

Nové provedení **dvouplášťových automatických myček N700 DIGIT** (minimální tepelné ztráty a hlukost pouze 62 dB) se sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85 °C, dveřní mikrospínač, výkonné mycí čerpadlo (261 l/min). Základní výbava myčky: 1x koš 500 x 500 mm na 16 kusů talířů, 1x koš 500 x 500 mm univerzální, 1x košíček na příbory.



PD - Peristaltický aut. dávkovač mycího prostředku  
PB - Peristaltický aut. dávkovač oplachového prostředku  
PS - Výkonné automatické odpadové čerpadlo

